

Betonomieszarka 10m³ FML na podwoziu MAN 8x4



Elementy zabudowy FML:

- Przekładnia planetarna HSM7
- Instalacja hydrauliczna - silnik hydrauliczny i pompa hydrauliczna Bosch-Rexroth
- Podłużnice proste lub profilowane
- Mieszalnik o poj. 10m³ wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości i odporności na ścieranie
- Zbiornik ciśnieniowy wody o poj. 500l. aluminium
- Dwustronny przyłącz wody
- Lej zasypowy z blachą cierną
- Zsyp z blachą cierną
- Rynna spustowa + pokrętło
- Dwie rynny przedłużające PCV z uchwyty do montażu na błotnikach - luzem
- Gumy pomiędzy błotnikami a ramą pomocniczą - luzem
- Guma na podłużnicach
- Drabinka
- Lampka na drabince
- Instalacja elektryczna 24 V
- Układ sterujący betonomieszarki:
 - kierunek obrotów mieszalnika (układ mechaniczny)
 - obroty silnika (układ elektryczny)

Usługi:

- kompleksowe piaskowanie
- dwuwarstwowe malowanie farbą gruntową
- malowanie jednobarwne – kolor biały DB9147
- montaż na podłużnicach.

WARUNKI GWARANCJI

- 12 miesięcy – bezpłatnie
 - 24 miesiące - wymagany płatny przegląd gwarancyjny po 12 miesiącach do utrzymania gwarancji
 - 36 miesięcy – wymagany płatny przegląd gwarancyjny po 12 i 24 miesiącach do utrzymania gwarancji
- Koszt 1 przeglądu 2000 zł netto.

DOKUMENTY PRZEKAZANE WRAZ Z BETONOMIESZARKĄ

- Karta gwarancyjna.
- Deklaracja Zgodności CE.
- Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR.
- Protokół zdawczo-odbiorczy.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (za dopłatą):

- System centralnego smarowania
- Sterowanie elektryczne zabudowy
- Zbiornik ciśnieniowy 50 l z aparaturą
- Hydrauliczne sterowanie rynny
- Wodomierz
- Rynna przedłużająca stalowa
- Rynna przedłużająca z tworzywa PCV
- Rynna spustowa składana
- Wkłady do rynny, leja i zsypu z tworzywa poliuretanowego
- Światła obrysowe (w zależności od specyfikacji podwozia)
- Mocowanie tymczasowe koła zapasowego
- Malowanie dwubarwne