



PODSTAWOWE PARAMETRY

A	Długość zewnętrzna bez zsypu	9615	mm
A1	Długość zewnętrzna z zsypem	9805	mm
B	Długość wewnętrzna	8100	mm
M	Szerokość zewnętrzna	2550	mm
N	Szerokość wewnętrzna na środku ściany	2460	mm
N1	Szerokość wewnętrzna przy obrzeżu górnym	2350	mm
E	Wysokość wewnętrzna	1900	mm
F	Wysokość zewnętrzna do obrzeża/ do szczytu plandeki	3 425/3 645	mm
L	Rozstaw kół	2040	mm
D	Rozstaw czop - 2ga oś	5560	mm
H	Tyłny zwis bez zsypu	1225	mm
H1	Tyłny zwis z zsypem	1457	mm
I	Wysokość podłogi	1525	mm
J	Wysokość w tracie maks. kąta wysypu	9135	mm
	Maksymalny kąt wysypu	46,5	deg
	Ogumienie	385/65 R22,5	nd
	Dopuszczalna masa całkowita	36 000	kg
	Dopuszczalna masa całkowita techniczna	39 000	kg
	Nacisk na oś	8 000	kg
	Nacisk na oś techniczna	9 000	kg
	Nacisk na siodło	12 000	kg
	Nacisk na siodło techniczna	12 000	kg
	Kubatura	37,6	m3
HO	Oznaczenie handlowe – do celów rejestracji pojazdów: NW-3		nd
WZ	Wysokość zewnętrzna	3375	mm
MW	Masa własna*	5696	kg
	* masa szacowana z dokładnością do +/- 3%	-	nd

Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych pojazdu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podwozie

MR00004A	Rama SuperLight, prosta, zwężana ku przodowi. Konstrukcja stalowa wykonana z wysokowytrzymałej stali S700, Zawieszenie pneumatyczne Osłony antynajzdowe zgodny z reg 73, Kliny pod koła 2 szt.
WH00002A	Rozstaw osi 1310
55	rozstaw czop - druga oś: 5560mm
CH00041A	Zderzak tylny stalowy, zgodny z regulaminem 58, składany. Przystosowany do pracy z rozścielaczami mas bitumicznych
CH00043A	Podnoszenie zderzaka manualne (ręczne)

Osie i zawieszenie

CH00002A	Siodło 1150 - wysokość siodła na pusto : horyzontalnie 1150mm
3	Liczba osi 3
AX00001A	Osie sztywne
AX00025A	Bez podnoszonej 3-ciej osi
AX00031A	Agregat trzyosiowy 3x9000 kg SAF 22,5 INTRADISC CD z hamulcem tarczowym 430 ET=120 SP=2040
AX00027A	1-sza oś podnoszona - automatyczny podnośnik pierwszej osi (w przypadku zawieszenia pneumatycznego) Pierwsza oś podnoszona w cyklu automatycznym z możliwością ręcznego sterowania

Nogi podporowe

LL00008A	Nogi podporowe aluminiowe zrzutowe
----------	------------------------------------

Błotniki

MU00001A	Błotniki z tworzywa sztucznego pełne - 6 szt.
MU00011A	Chlapacze gumowe za 3 osią Z LOGO WIELTON

Felgi

RI00002A	6x Felga stalowa 22,5-11,75 ET-120
TY00010A	Bez felgi zapasowej

Ogumienie

TY00071A	Bez opony zapasowej
TY00200A	6x Opona 385/65/22,5 Standard (Hankook/Bridgestone)

Pozostałe wyposażenie podwozia

EC00051A	Bez kosza koła i bez wciągarki (Brak montażu)
EC00004A	Skrzynka narzędziowa 44 L - JBx45 (Montaż na przodzie podwozia z lewej strony)
EC00034A	Pojemnik na wodę - 30 L (Montaż w części środkowej podwozia z lewej strony)
EC01168A	Zsyp demontowalny

Nadwozie/ Skrzynia ładunkowa

38	Kubatura 38m3
1900	Wysokość wewnętrzna 1900mm
BO00046A	Ściany boczne deska SL grubość ścianki 2,5mm
BO00065A	Wzmocnienie ścian na 4mb grubości 5mm
BO00072A	Ściana pochylona pod kątem 20 stopni
BO00092A	Obrzeże skośne aluminiowe
BO00101A	Podłoga o grubości 7 mm Blacha podłogowa typ ENDUR-AL, twardość HB114 w standardzie
BO00010A	Kłapa skośna aluminiowa
BO00037A	Bez szybra - tylne zamknięcie bez otworu zsykowego
BO00141A	Bez dociągów dolnych
BO00112A	Podłoga - rozstaw poprzeczek co 360 mm
DA00001A	Polip

Pozostałe wyposażenie nadwozia

EB00001A	Łańcuch spinający burty
EB00003A	Balustrada z wejściem od strony kierowcy

Plandeka

TL00001A	Plandeka zwijana na bok - manualnie
----------	-------------------------------------

Pneumatyka (hamulce)

BR00002A	Układ hamulcowy według wyboru producenta (Knorr iIvl, Wabco) Z modulatorem Basic i systemem stabilizacji jazdy Układ Knorr nie współpracuje z ciągnikami Ford
	Automatyczne wypowietrzanie miechów
BR00032A	Aluminiowe zbiorniki powietrza z odwadniaczem
BR00041A	Manometr pomiaru ciśnienia w poduszkach

Kolor ramy

PC00001A	Kolor ramy RAL 7021 (szary czarny)
----------	------------------------------------

Kolor nadwozia

PB00001A	Kolor skrzyni RAL 9006 (srebrny aluminiowy)
----------	---

Kolor plandeki

PT00001A	Kolor plandeki RAL 9006 (srebrny aluminiowy)
----------	--

Hydraulika

HY00020A	Wąż + zawór zwrotny + przyłącza przew hydr ciągnik - naczepa 1"
HY00004A	Siłownik BINOTTO z mocowaniem górnym